

Backlog Courrier - Fonctionnalité #15577

Réconciliation d'un document principal d'un courrier départ

02/12/2020 14:41 - Emmanuel DILLARD

Statut: R&D - Terminé	Début: 02/12/2020
Priorité: 0-Bloquant	Echéance: 03/12/2020
Assigné à: Laurent GIOVANNONI	
Catégorie:	
Version cible: 20.03 (Sécurité)	
Version applicable MC:	Tags Courrier:

Description

En tant qu'utilisateur je souhaite pouvoir réconcilier une pièce jointe signée à un courrier départ

- Indexation courrier départ
- choix du modèle avec QRcode intégré
- Action envoi en visa

Impression -> circuit papier
Réconciliation de la pièce en tant que pJ signée

- Maarch Capture
- WS routes

Historique

#1 - 02/12/2020 14:41 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de R&D - A étudier à Etude planifiée

#2 - 02/12/2020 15:43 - Emmanuel DILLARD

Ajouter un doc principal en tant que PJ

infos dans le QR Resid PJ est null, si pas une PJ (en 20.03)

```
$data = [  
'chrono' => $prefix . $args['chrono'],  
'resIdMaster' => $args['resIdMaster'],  
'resId' => $args['resId'], // <- null si courrier principal  
'title' => $args['title']  
];
```

Capture doit le détecter pour la réconciliation

Retrouver le REsID du principal à partir du chrono et appeler la route PJ

POST /rest/attachments

https://docs.maarch.org/gitbook/html/MaarchCourrier/20.03/guat/guat_architecture/API_REST/Attachments.htm

Comportement

sans resId (null si courrier principal), la pièce sera intégrée en PJ du courrier 'resIdMaster'

Type -> Créer un type dans le xml spécifique "Courrier Principal signé". Ne pas mettre 'signedResponse' réservé aux PJ.

Comment adapter le type via MaarchCapture ?

eval dans le xml

exemple argument type="entity" name="type" eval="if .../" Test sur le resId pour donner le bon type

resId not null : signedResponse

resId null : nouveau type du XML

-> version cible Capture 1.8.1

-> A tester

#3 - 02/12/2020 15:43 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de Etude planifiée à 17
- Assigné à changé de EDI PO à Laurent GIOVANNONI

#4 - 02/12/2020 16:49 - Florian AZIZIAN

- Assigné à changé de Laurent GIOVANNONI à Guillaume HEURTIER

#5 - 02/12/2020 16:50 - Florian AZIZIAN

- Statut changé de 17 à R&D - En cours

#6 - 02/12/2020 17:47 - Guillaume HEURTIER

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - Terminé

La méthode décrite dans le commentaire #2 fonctionne.

Pour le type, en ayant créé un type "Courrier signé" que j'ai appelé "signed_mail" dans mon xml côté courrier, il faut mettre dans le paramétrage xml de capture :

```
<argument type="entity" name="type" eval="(empty($Element-&gt;getMetadata('originId')) ? 'signed_mail' : 'signed_response')"/>
```

#7 - 02/12/2020 17:49 - Guillaume HEURTIER

- Assigné à changé de Guillaume HEURTIER à Laurent GIOVANNONI

#8 - 02/12/2020 18:32 - Emmanuel DILLARD

- Echéance mis à 03/12/2020

#11 - 15/12/2020 11:04 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de CURRENT SPRINT à Backlog

#12 - 09/06/2021 11:16 - Emmanuel DILLARD

- Projet changé de Backlog à Backlog Courrier
- Version cible changé de 20.03 (Fin de vie) à 20.03 (Sécurité)