

Backlog Courrier - Anomalie #23710

getCustomId() ne prend pas toujours le bon identifiant

01/02/2023 16:02 - Alex ORLUC

Statut:	R&D - Terminé	Début:	01/02/2023
Priorité:	0-Bloquant	Echéance:	
Assigné à:	Alex ORLUC		
Catégorie:			
Version cible:	2301		
Version applicable MC:		Tags Courrier:	

Description

Dans cadre d'utilisation en script et notamment avec la variable \$GLOBALS['customId'],

Si cette fonction est appelée en bouclant sur les custom de l'application, celle-ci ne prend que le premier custom en mémoire.

Notamment reproductible sur les script de migrations majeurs.

Historique

#1 - 01/02/2023 16:22 - GIT LAB

Commit ajouté sur la branche **fix/23710/develop** de **MaarchCourrier** par Alex ORLUC alex.orluc@maarch.org

FIX #23710 TIME 0:10 fix getCustomId()

<https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/commit/617671c251ac9ababf8ddf4bed1259235f2e4741>

#2 - 01/02/2023 16:30 - Emmanuel DILLARD

- Statut changé de A qualifier à R&D - En cours

- Assigné à mis à Alex ORLUC

#3 - 02/02/2023 14:27 - GIT LAB

[MERGE REQUEST] Mergé sur **develop** (https://labs.maarch.org/maarch/MaarchCourrier/-/merge_requests/939)

#4 - 03/02/2023 17:25 - Alex ORLUC

- Statut changé de R&D - En cours à R&D - Terminé

#5 - 10/02/2023 14:56 - Emmanuel DILLARD

- Version cible changé de Develop à 2301

MAJ version cible develop->2301.0